

Додаток 2
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо характеристик альтернативного моторного палива
(бензинового типу)

Назва показника	Одиниця виміру	Євро 3	Євро 4	Євро 5
Вміст сірки	мг/кг	не більше 150	не більше 50	не більше 10
Об'ємна частка бензолу	% об'ємних	не більше 1	не більше 1	не більше 1
Концентрація свинцю	мг/дм ³	не більше 5	не більше 5	не більше 5
Об'ємна частка ароматичних вуглеводнів	% об'ємних	не більше 42	не більше 35	не більше 35
Об'ємна частка олефінових вуглеводнів	% об'ємних	не більше 18	не більше 18	не більше 18
Октанове число за дослідним методом (RON)				
для палив марки А-80	одиниць	80	80	-
для палив марки А-92	одиниць	92	92	92
для палив марки А-95	одиниць	95	95	95
для палив марки А-98	одиниць	98	98	98
Октанове число за моторним методом (MON)				
для палив марки А-80	одиниць	76	76	-
для палив марки А-92	одиниць	82,5	82,5	82,5
для палив марки А-95	одиниць	85	85	85
для палив марки А-98	одиниць	88	88	88
Тиск насиченої пари (літній)	кПа	в межах 45-80	в межах 45-80	в межах 45-80

Продовження Додатку 2

період)				
Тиск насиченої пари (зимовий період)	кПа	в межах 60-100	в межах 60-100	в межах 60-100
Тиск насиченої пари (перехідний період)	кПа	в межах 50-90	в межах 50-90	в межах 50-90
Об'ємна частка біоетанолу для бензинів E20	% об'ємних	понад 10 до 20 включно	понад 10 до 20 включно	понад 10 до 20 включно
Об'ємна частка біоетанолу для бензинів E30	% об'ємних	понад 20 до 30 включно	понад 20 до 30 включно	понад 20 до 30 включно
Об'ємна частка біоетанолу для бензинів E40	% об'ємних	понад 30 до 40 включно	понад 30 до 40 включно	понад 30 до 40 включно
Об'ємна частка біоетанолу для бензинів E50	% об'ємних	понад 40 до 50 включно	понад 40 до 50 включно	понад 40 до 50 включно
Об'ємна частка біоетанолу для бензинів E85	% об'ємних	-	-	понад 50 до 85 включно