

### 대체 자동차 연료 관련 자동차 휘발유 및 경유의 표시 요구사항

1. 자동차 휘발유의 명칭은 붙임표로 구분하여 특정 순서로 표시된 다음에 언급된 문자 그룹들로 구성되어야 한다.

첫 번째 그룹 – 문자 A(강제/스파크 점화 엔진용 자동차 휘발유)

두 번째 그룹 – 실험 방법에 따른 옥탄가의 숫자 값 (95)

세 번째 그룹 – 연료의 환경 등급: Euro5

네 번째 그룹 – 바이오에탄올 함량: E85(최대 85%)

**보기:** 자동차 휘발유 A-95-Euro5-E85.

2. 경유의 명칭은 붙임표로 구분하여 특정 순서로 표시된 다음에 언급된 문자 그룹들로 구성되어야 한다.

첫 번째 그룹 – 문자 DF(자동차 디젤 엔진용 경유)

두 번째 그룹 – 사용 기후 기간: S(하절기), W(동절기), Arc(북극)

세 번째 그룹 – 연료의 환경 등급: Euro 5

네 번째 그룹 – 지방산 메틸/에틸 에스터 함량: B10(최대 10%)...B100 (순수 바이오디젤).

**보기:** 경유 DF-W-Euro5-B10.

3. 자동차 휘발유 및 경유의 명칭에는 상표를 포함할 수 있다.

“XXX” 상표의 옥탄가 95, 환경 등급 Euro5, 바이오에탄올 함량 최대 20%인 자동차 휘발유 명칭의 예시: 자동차 휘발유 XXX A-95-Euro5-E20.