
『칠레, LPG용 탱크의 안전 인증 프로토콜 제정안』 심층분석 보고서

2025. 07

TBT 통보 여부	통보	HS Code	7311.00
통보국	칠레	전년도 수출규모 (천불)	106 (2024)
작성기관	한국기계전기전자시험연구원	문의처	tbt@kotica.or.kr

[목 차]

1. 규제 개요	1
2. 제정 세부내용	2
3. 관련 표준 및 법령	11
불임 1. 규제 참고자료	11
불임 2. 부속서 A (승인된 형식에 대한 적합성 선언서)	12

1**규제 개요****□ 도입배경 및 목적**

- 칠레 전기연료감독원(SEC)은 LPG용 탱크에 적용되는 안전 인증 프로토콜을 제정하는 초안인 PC N° 50:2025를 공개하였음
 - 동 규정은 LPG용 탱크의 안전 인증 절차를 규정한 절차서로, 안전 시험 요구사항, 인증 시스템, 표시(마킹) 요구사항 등을 설정함

□ (규제요지) LPG용 탱크의 안전 인증시험 절차를 제정함

TBT 통보번호	▪ CHL/738	통보일	▪ 2025-06-17
		고시일	▪ 해당 없음
규제명	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LPG 탱크의 안전 분석 및/또는 시험 프로토콜(미국형 플러그, 최대 용량 465그램, 휴대용 기기용) ▪ Protocolo de Análisis y/o Ensayos de Seguridad de cartuchos metálicos para gases licuados de petróleo, no recargables, con o sin válvula. 		
규제부처	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 칠레 전기연료감독원 ▪ Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) 		
요구사항 유형	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 안전 인증, 기술 요구사항 		
제·개정 상태	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제정 초안 		
채택일	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 추후 결정 		
의견수렴 마감일	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2025-08-16 		
발효일	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 추후 결정 		
준수기한	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 해당 없음 		

□ 적용대상 및 수출규모

적용대상	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LPG용 탱크 ▪ Tanks for liquefied petroleum gases 		
적용범위	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (적용 대상) 휴대용 기기의 연료로 사용되는 LPG용 탱크로 재충전이 불가한 것 <ul style="list-style-type: none"> - 휴대용 기기에 LPG를 공급하기 위한 것 - 최대 용량 465g - US(미국형) 플러그가 있는 것 		
對 발행국 수출액 (전년기준, 천불)	▪ 106	HS Code	▪ 7311.00

□ 제정 초안 의견수렴

- 칠레 전기연료감독원(SEC)*은 LPG용 탱크에 대한 안전 인증 절차를 규정하는 동 칠레 안전 프로토콜 PC Nº 50:2025 초안을 '25.06.13. 발표하고 관련 업계의 의견을 수렴 중임
 - LPG용 탱크에 적용되는 안전 시험 항목, 적용 인증 시스템, 표시(마킹) 요구사항 등을 규정하고 있음
- * 칠레 전기연료감독원, Superintendencia de Electricidad y Combustibles(SEC) : 전기, 가스, 연료 서비스의 적절한 운영을 감시하는 칠레 에너지부 산하기관으로, 규제 대상 제품에 대해 안전 및/또는 에너지효율 시험 프로토콜을 규정하고 관련 인증 제도를 시행함

□ 규제 개요

- (안전 인증) LPG용 탱크의 안전 인증 프로토콜은 다음과 같이 구성됨
 - 1) 안전 시험 및 검증 요구사항 (2장)
 - 2) 적용 가능한 인증 시스템 (3장)
 - 3) 마킹 요구사항 (4장)
 - 4) 관련 서식 (부속서 A, B)
- (대상) 다음 정의를 충족하는 LPG용 탱크에 동 프로토콜이 적용됨

- 다음의 LPG용 탱크

(스페인 표준 UNE-EN ISO 11118:2015에 명시된 적용 범위에 따름)

 - 휴대용 기기에 LPG를 공급하기 위한 것
 - 최대 용량 465g
 - US(미국형) 플러그가 있는 것

□ 적용 표준 요구사항 (규제원문 서문)

- (적용 표준의 지정) LPG용 탱크의 안전 인증을 위해서는 다음 시험 표준이 적용됨
 - UNE EN ISO 11118:2015 시험 표준이 적용됨에 따라, 안전 인증을 위한 시험 항목도 UNE EN ISO 11118:2015의 항목과 같음

안전 시험 및 검증 요구사항 (규제원문 2장)

1) 안전 시험 요구사항

- (인증시험 및 적용 표준) LPG용 탱크의 안전 인증을 위한 시험 항목, 적용 표준, 결합 수준을 다음 [표 1]과 같이 규정함

[표 1] 시험 요구사항 (규제원문 2장 - 표 A)

항목 번호	항목명	표준	조항	결합 수준	파괴시험
1	재료	UNE EN ISO 11118:2015	5	-	
1.1	일반 요구사항	UNE EN ISO 11118:2015	5.1	중결합	
1.2	재료 유형	UNE EN ISO 11118:2015	5.2	중결합	
1.2.1	탄소강 및 저합금강	UNE EN ISO 11118:2015	5.2.1	중결합	
1.2.2	알루미늄 및 알루미늄 합금	UNE EN ISO 11118:2015	5.2.2	중결합	
1.2.3	오스테나이트계 스테인리스강	UNE EN ISO 11118:2015	5.2.3	중결합	
1.3	화학 성분	UNE EN ISO 11118:2015	5.3	중결합	
2	설계	UNE EN ISO 11118:2015	7	-	
2.1	내압 부품 계산	UNE EN ISO 11118:2015	7.2	중결합	
2.2	설계 도면	UNE EN ISO 11118:2015	7.	중결합	
3	구조 및 제작	UNE EN ISO 11118:2015	8	-	
3.1	구조	UNE EN ISO 11118:2015	8.1	-	
3.1.1	실린더 셀 구조 유형	UNE EN ISO 11118:2015	8.1.1	중결합	
3.1.2	압력 방출 장치	UNE EN ISO 11118:2015	8.1.3	중결합	
4	형식 승인 절차	UNE EN ISO 11118:2015	9	중결합	
4.1	일반 요구사항	UNE EN ISO 11118:2015	9.1	중결합	
4.2	시제품 시험	UNE EN ISO 11118:2015	9.2	중결합	
4.2.1	일반	UNE EN ISO 11118:2015	9.2.1	중결합	
4.2.2	재료 시험	UNE EN ISO 11118:2015	9.2.2	중결합	
4.2.3	인장 시험	UNE EN ISO 11118:2015	9.2.3	치명결합	파괴시험
4.2.4	파열 시험	UNE EN ISO 11118:2015	9.2.4	치명결합	파괴시험
4.2.5	낙하 시험	UNE EN ISO 11118:2015	9.2.5	치명결합	파괴시험
4.2.6	치수 검사	UNE EN ISO 11118:2015	9.2.6	중결합	
4.2.7	밸브-실린더 인터페이스 시험	UNE EN ISO 11118:2015	9.2.7	치명결합	파괴시험
5	표시	UNE EN ISO 11118:2015	12	중결합	

- (파괴 시험의 샘플 크기) 동 프로토콜에서 규정한 각 인증 시스템별 시료 크기에 더하여, 각 파괴 시험마다 제품 1개 단위가 추가 채취되어야 함
 - (파괴 시험 후 샘플 판매 금지) 파괴 검사를 거친 샘플은 판매될 수 없음
- (적합성 선언 요구사항) 프로토콜 부속서 A “승인된 형식(type)과의 적합성 선언” 서식을 작성하여 제출해야 함

□ 적용 가능 인증 시스템 (규제원문 3장)

0) 전체 인증 시스템에 대한 공통 적용사항

○ 인증 시스템 개요

- SEC 인증 시스템은 신청자가 적합한 요건을 따라 인증 시스템을 선택 적용할 수 있도록 다음의 7개의 시스템을 규정함

[표 2] SEC 규정 인증 시스템

시스템 번호	시스템명	제품 적용 여부
1	형식시험 및 정기적 제품검사	○
2	형식시험, 공장 품질 심사 및 사후관리, 시장 샘플링 시험	○
3	로트 검사	○
4	전수검사	○
5	형식시험 및 매년 제조 공장 품질 시스템 심사	×
6	특별 인증 (외국 기관 인증서 인정시스템)	○
7	상호 인정 (Mutual Recognition)	×

○ (제품군 적용 불가) LPG용 탱크는 인증을 위한 제품군 개념이 적용되지 않음

1) 인증 시스템 1 - 형식시험 및 정기적 제품검사

a. 형식시험

- (시험 항목) [표 1]에 나열된 시험 항목 전체를 실시해야 형식 인증 취득이 가능함
- (시료 크기) 형식시험을 위하여 제조업체는 최소한 15개의 시료를 제출해야 함
- (형식시험의 순서) 시험은 표준 UNE EN ISO 11118:2015에 명시된 다음 순서를 따라 시행되어야 함

- 표준 UNE EN ISO 11118:2015에 명시된 순서의 예시는 다음 [표 3]과 같음

[표 3] 형식시험 순서 예시 (규제원문 3장 - 1.1.1항의 내용 정리)

순서	단위 수량 (개)	시험
1	3	인장(당기기) 시험
2	3	파열 시험
3	3	낙하 시험
4	3	치수 검사
5	3	밸브-실린더 인터페이스 시험

- (시험 합격 기준) 형(type)에 결함이 존재하지 않아야 함

b. 정기적 제품검사

- (제조 및 수입 승인 검사) 상기 [표 1](규제원문 2장 - 표 A)의 4, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5의 시험 항목과 육안 및 서류시험을 이행해야 제조 및 수입 승인 취득이 가능함

- 시료 크기 및 합격 기준

[표 4] 시료 크기 및 합격 기준 (규제원문 3장 - 1.2.1.2항 [표 B])

배치 크기 (수량)	시료 크기	시스템별 추가시료	전체 시료 크기	시험 순서	합격 기준		파괴시험 샘플
					합격	불합격	
9개 이상 150개 이하	5	1	6	2	0	1	4
151개 이상 500개 이하	8	4	12	4	0	1	
501개 이상 3200개 이하	13	5	18	6	0	1	
3201개 이상 35000개 이하	20	4	24	8	0	1	
35001개 이상	32	4	36	12	0	1	

- (재인증) 시료 부적합으로 불합격 판정된 배치에 대해 제조업자 및 수입업자가 재인증을 신청하는 경우, 제조/수입업자는 공식 칠레 표준 NCh 44.Of2007의 7.6항을 준수해야 함

- (재인증 시료) 재인증 시험에서는 기존 시험 시 채취한 시료 수의 두 배에 해당하는 시료를 채취해야 함
- (재인증 표기) 재인증 시험에서 시료가 적합한 것으로 판정된 경우, 합격 증명서 및/또는 사후관리 인증서의 “기타 내력” 항목에 1차 시험 불합격 원인 및 2차 시험에서 승인되었음을 표시해야 함

2) 인증 시스템 2 - 형식시험, 공장 품질 심사, 공장 정기 심사, 시장 샘플링 검사

a. 형식시험

- (시험 항목) [표 1]에 나열된 시험 항목 전체를 실시해야 형식 인증 취득이 가능함
- (시료 크기) 인증 신청인이 제출한 한 개 시료 단위에 대하여 형식시험이 시행됨
- (합격 기준) 형(type)에 결함이 존재하지 않아야 함

b. 공장 품질 심사 및 공장 정기 심사

- (제조 승인 검사) 국내 또는 해외에 위치한 제조 공장에서 채취된 시료에 대하여 상기 [표 1](규제원문 2장 - 표 A)의 4, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5의 시험 항목과 육안 및 서류시험을 이행해야 제조 승인 취득이 가능함

- 시료 크기 및 합격 기준

[표 5] 시료 크기 및 합격 기준 (규제원문 3장 - 2.2.2항 [표 C])

배치 크기 (수량)	시료 크기	시스템별 추가시료	전체 시료 크기	시험 순서	합격 기준		파괴시험 샘플
					합격	불합격	
9개 이상 1200개 이하	2	4	6	2	0	1	4
1201개 이상 35000개 이하	3	6	9	3	0	1	
35001개 이상	5	10	15	5	0	1	

- (재인증) 시료 부적합으로 불합격 판정된 생산 배치에 대하여 추후 제조/수입자가 해당 배치의 재인증을 신청하는 경우, 제조/수입업자는 공식 칠레 표준 NCh 44.Of2007의 7.6항을 준수해야 함
- (재인증 시료) 재인증 시험에서는 기존 시험 시 채취한 시료 수의 두 배에 해당하는 시료를 채취해야 함
- (재인증 표기) 재인증 시험에서 시료가 적합한 것으로 판정된 경우, 합격

증명서 및/또는 사후관리 인증서의 “기타 내력” 항목에 1차 시험 불합격 원인 및 2차 시험에서 승인되었음을 표시해야 함

- (공장 정기 심사) 제조업체에 대해 면제 결의안 제34,474호에 정의된 기간인 6개월 주기로 감사가 실시됨

c. 시장 샘플링 검사

- (주기) 인증된 제품의 각 제품군 당 최소 하나 단위의 샘플에 대하여 6개월마다 시장 검증이 이루어져야 함
- (시장 샘플링) 시장에서 채취된 시료에 상기 [표 1](규제원문 2장 - 표 A)의 4, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5의 시험 항목과 육안 및 서류시험을 이행해야 함

3) 인증 시스템 3 - 로트 검사

a. 로트 검사

- (시험 항목) 시험 항목 및 적용 표준을 규정한 [표 1](규제원문 2장의 [표 A])에 나열된 시험 항목 전체를 실시해야 각 로트의 합격이 승인됨
- (샘플링) 공식 칠레 표준 NCh 44.Of2007에 따라 샘플링을 시행함

[표 6] 로트 검사의 합격 기준 (결함)

구분	치명결함	중결함	경결함
검사 수준			
시료 크기	표 2-A	표 2-A	표 2-A
합격 기준	결함이 없는(0) 경우 합격, 결함이 하나(1)인 경우 불합격	AQL(합격품질수준) = 2.5	AQL(합격품질수준) = 4

- (결함 분류) 각 시험 항목에 대한 결함 분류는 동 규제원문 II장 표 A의 결함 분류를 적용함
- (시료 선별) 공식 칠레 표준 NCh 43.Of61에 따라 시료를 채취함
- (재인증) 시료 부적합으로 불합격 판정된 로트에 대해 수입자가 해당 배치의 재인증을 신청하는 경우, 수입자는 공식 칠레 표준 NCh 44.Of2007의 7.6항을 준수해야 함
- (재인증 시료) 재인증 시험에서는 기존 시험 시 채취한 시료 수의 두 배에 해당하는 시료를 채취해야 함

- (재인증 표기) 재인증 시험에서 시료가 적합한 것으로 판정된 경우, 합격 증명서 및/또는 사후관리 인증서의 “기타 내력” 항목에 1차 시험 불합격 원인 및 2차 시험에서 승인되었음을 표시해야 함

4) 인증 시스템 6 : 특별 인증 (외국 인증기관 발행 인증서 인정시스템)

a. 특별 인증

- (적용법) 외국 인증기관이 발행한 인증서를 인정해주는 동 인증 시스템을 적용하기 위해 인증기관은 경제개발진흥부 법령 제 298호/2005호의 22조*에 규정된 내용을 준수해야 함

* 경제개발진흥부 법령 제 298호/2005호의 22조

제 22조 - 제품의 승인 인증서를 발급하려는 칠레 자국내 인증기관은 제품의 수입자가 최소한 다음의 정보를 제출하는지를 확인해야 한다:

a) 제 21조에서 규정된 전기연료감독원(SEC)의 발행 결의안의 사본 1부

제 21조 - 제품의 인증서가 해외에서 발급되었으나 국내 시장에 제품을 출시하고자 하는 이해관계자는 특별 인증 시스템을 선택할 수 있으며, 전기연료감독원(SEC)에 최소한 다음 정보를 제출해야 한다 :

- a) 신청자의 신원정보 : 신청자명 또는 상호, Rut(국세청고유번호) 및 주소. 법인의 경우, 법인의 유효기간 증명서, 법인명, 법정대리인의 Rut(국세청고유번호) 및 법인의 지위를 증명하는 서류
- b) 해외에서 취득한 인증서를 인정받고자 하는 제품의 목록
- c) 해외에서 취득한 인증서를 발급한 인증기관의 식별정보
- d) 해외에서 취득한 인증서를 발급한 인증기관이 제품의 인증에 필요한 역량을 갖추고 있음을 인정하는 인정 기구의 발급 서류. 인정 기구는 IAF(International Accreditation Forum) 다자간 인정 협약의 서명 기관이어야 함
- e) 각 제품의 인증에 적용된 해외 표준 또는 기술 사양의 사본 1부

전기연료감독원(SEC)은 상기 배경 정보를 평가하고 제출된 표준 또는 기술 사양이 국내 프로토콜에서 규정한 내용과 부합함을 판단한 뒤, 인증서를 발급한 해외 기관의 식별정보, 인증이 허가된 제품 목록, 각 제품에 적용되는 표준 또는 기술 사양을 명시하는 결의안을 발행한다. 이 결의안은 이후 해당 로트의 적합성을 확립하기 위한 인증서의 발급에 필요한 필수 요구사항이 된다.

b) 해당 인증서가 발급된 국가의 칠레 영사관이 공증한 제품 인증서의 사본 1부

c) 제품의 사용, 유지보수, 설치 매뉴얼 (해당하는 경우, 스페인어)

위 조건에 맞게 수입자가 신청서를 제출하면 인증기관은 인증서의 유효성과 인증서가 SEC이 발행한 결의안의 적용 범위 내 포함되는지를 확인한 뒤, 인증서 발급 기관이 상기 21조 d항에서 명시한 바를 따라 인정 상태를 유지하고 있는지를 확인해야 한다.

상기 모든 조건을 준수함이 확인되면, 해당 제품에 적용되는 프로토콜에 따라 제품에 대한 시험을 실시한다.

- (사전 확인 요건) 인증 시스템 6의 적용을 신청한 경우, 인증기관은 SEC이 발행한 면제 결의안을 통해 해당 인정의 허가 여부와 해당 인증이 해당 시점에서 유효한지를 확인해야 함
- (샘플링 및 시험) 인증기관은 하기 [표 6] 또는 [표 7]에 따라 각 로트 또는 배치로부터 샘플을 채취하여 최소 상기 [표 1](규제원문 2장 - 표 A)의 4, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5의 시험 항목과 육안 및 서류시험을 이행해야 제조 및 수입 승인 취득이 가능함
 - (샘플) 샘플 크기 및 합격 기준은 하기 [표 6] 적용

[표 6] 샘플에 대한 합격 기준 (규제원문 3장 - 표 D)

배치 크기 (단위 수량)	기준 인증 유형					
	형식 인증					
	S ₃ 시스템 시료 크기	시스템별 추가 시료	전체 시료 크기	시험 순서	합격 기준	파괴시험 시료
9개 이상 150개 이하	5	1	6	2	0	1
151개 이상 500개 이하	8	1	12	4	0	1
501개 이상 3200개 이하	13	2	18	6	0	1
3201개 이상 35000개 이하	20	4	24	8	0	1
35001개 이상	32	4	36	12	0	1

- (샘플) 샘플 크기 및 합격 기준은 하기 [표 6] 적용

[표 6] 샘플에 대한 합격 기준 (규제원문 3장 - 표 E)

배치 크기 (단위 수량)	기준 인증 유형								4	
	적합성 마크				승인 인증서 또는 품질 마크					
	크기 (n)	시험 순서	합격	불합격	파괴 시험 시료	크기 (n)	시험 순서	합격	불합격	
9개 이상 150개 이하	6	2	0	1	4	6	2	0	1	4
151개 이상 500개 이하	6	2	0	1		6	2	0	1	
501개 이상 3200개 이하	6	2	0	1		6	2	0	1	
3201개 이상 35000개 이하	6	2	0	1		9	3	0	1	
35001개 이상	9	3	0	1		15	5	0	1	

- (재인증) 샘플 부적합으로 불합격 판정된 로트에 대해 수입자가 해당 배치의 재인증을 신청하는 경우, 수입자는 공식 칠레 표준 NCh 44.Of2007의 7.6항을 준수해야 함
 - (재인증 샘플) 재인증 시험에서는 기존 시험 시 채취한 샘플 수의 두 배에 해당하는 샘플을 채취해야 함
 - (재인증 표기) 재인증 시험에서 샘플이 적합한 것으로 판정된 경우, 합격 증명서 및/또는 사후관리 인증서의 “기타 내력” 항목에 1차 시험 불합격 원인 및 2차 시험에서 승인되었음을 표시해야 함

□ 국가 표시(마킹) (규제원문 4장)

- (의무 표시) 제품 인증 시 어떤 인증 시스템을 적용하였는지와 관계없이 인증이 완료된 제품은 반드시 다음의 표시 사항을 포함해야 함 :
 - ① 동 보고서의 [표 1] (규제 원문의 [표 A])에 따른 표시
 - ② 제품의 제조월/년 및/또는 일련번호 및/또는 기타 추적수단신
 - ※ 제품 본체에 표시되어야 하며, 이의 근거를 합격 증명서 및/또는 사후관리 인증서에 명시
 - ③ 제품 제조 국가
 - ④ SEC 인증 마크
 - ※ 2012년 10월 31일자 전기연료감독원(SEC) 발행 면제 결의안 2142에 부합해야 함
- (표시 위반) 의무 표시 요구사항을 위반할 경우, 제품 인증은 거절됨

□ 관련 서식

- 1) 부속서 A - 승인된 형식에 대한 적합성 선언서

3

관련 법령 및 표준

□ 관련 법령

- 동 규제 관련 법령은 다음과 같음
 - 경제개발재건부 법령 제 18,410호, 1985년
 - 경제개발재건부 최고법령(D.S.) 제 298호, 2005년

□ 관련 표준

- 동 규제 관련 참조 표준은 다음과 같음
 - UNE-EN ISO 11118:2015 – 재충전 불가 금속 가스 용기의 사양 및 시험 방법

붙임 1

규제 참고자료

□ 규제원문 출처

- (규제원문) WTO e-ping 해당 TBT 규제원문 페이지 – pdf 다운로드 [\(URL\)](#)

부속서 A (의무)**승인된 형식(type)에 대한 적합성 선언**

Mr. / Ms.

(관리국 담당자명)

전기연료관리국 소속 관리자께

신청자 정보

신청자 상호 :
RUT(국세청 고유번호) :
주소 :
법정 대리인명 : RUT

제품 상세

제품명 :
브랜드명 :
모델명 :
승인 인증서 번호 :
수입 신고서 번호 :
생산 단위 또는 배치 크기 :

본인은 인증의 취득을 목적으로 동 신청서 N°.....번을 통해 제출된 생산 단위 또는 배치를 구성하는 제품이 여전히 승인된 형식을 준수하고 있음과, 선언된 정보가 사실이 아닌 경우 본인은 전기 연료감독관이 결정한 제재 및 칠레 법률에 규정된 모든 민사 및 형사 책임의 집행을 따를 것을 선언합니다.

.....
수입자 또는 제조자 대리인명 및 서명